KI 36F/KE 36F
KI 48F/KE 48F
Condicionador de ar

Função Eco:
Propicia uma temperatura programada agradável, com uma redução do consumo de energia.

Timer digital 24hs:
Liga e desliga o aparelho no tempo programado.

Controle Remoto:
Maior comodidade para operar o aparelho. Possui luz que permite o ajuste mesmo no escuro.

Display de temperatura digital:
Facilita a visualização da temperatura selecionada.

Reinício Automático:
Caso haja queda de energia, o produto volta a operar na programação anterior.

Função Auto:
você programa a temperatura preferida e o aparelho ajusta o ciclo e a velocidade de ventilação para atingir a temperatura programada

Função Dry:
permite a retirada de umidade do ambiente.



Função Swing:
distribui melhor o ar, e promove a sensação de uma brisa natural através da movimentação das aletas horizontais

Função Lock:
permite o travamento de algumas funções pré-programadas, evitando que elas sejam alteradas.

DIMENSÕES - Unidade Interna (mm)

KI36F

Produto embalado
Altura: 317
Largura: 955
Profundidade: 955

Produto desembalado
Altura: 300
Largura: 840
Profundidade: 840

KI48F

Produto embalado
Altura: 317
Largura: 955
Profundidade: 955

Produto desembalado
Altura: 300
Largura: 840
Profundidade: 840

KIPAF (Painel)

Produto embalado
Altura: 90
Largura: 1035
Profundidade: 1035

Produto desembalado
Altura: 55
Largura: 950
Profundidade: 950

PESO - Unidade Interna (kg)

KI36F
Líquido: 31,5
Bruto: 39,0

KI48F
Líquido: 34,0
Bruto: 38,0

KIPAF (Painel)
Líquido: 6,0
Bruto: 9,0

Unidade interna

Unidade externa

DIMENSÕES - Unidade Externa (mm)

KE36F

Produto embalado
Altura: 1015
Largura: 1120
Profundidade: 435

Produto desembalado
Altura: 966
Largura: 990
Profundidade: 354

KE48F

Produto embalado
Altura: 1032
Largura: 1307
Profundidade: 443

Produto desembalado
Altura: 900
Largura: 1167
Profundidade: 330

PESO - Unidade Externa (kg)

KE36F
Líquido: 74,2
Bruto: 85,6

KE48F
Líquido: 102,0
Bruto: 107,0

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	Código EAN (unidade interna)	Código EAN (unidade externa)	Cód. Comercial (unidade interna)	Cód. Comercial (unidade externa)	Capacidade Nominal (BTUs)	Frequência (Hz)	Fases unidade interna(*)	Fases unidade externa(*)	Potência (W)	Potência do Compressor (W)	Tensão unidade interna (V)	Tensão unidade externa (V)	Recirculação de ar (m^3/h)	Cor disponível
KI 36F/KE 36F (220V)	78965840 5076 9	78965840 5077 6	6036ICBB206	6036ECBB285	36.000	60	220V/1F/60Hz	220V/1F/60Hz	3750	3350	220V/1F	220V/1F	1620	branco
KI 48F/KE 48F (220V)	78965840 5083 7	78965840 5084 4	6049ICBB206	6049ECBB285	48.000	60	220V/1F/60Hz	220V/3F/60Hz	5000	4270	220V/1F	220V/3F	1800	branco
KI 48F/KE 48F (380V)	78965840 5078 3	78965840 5082 0	6048ICBB206	6048ECBB685	48.000	60	220V/1F/60Hz	380V/3F/60Hz	5000	4270	220V/1F	380V/3F	1800	branco
KIPAF (Painel)	78965840 5194 0	-	6000PCBB206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	branco

A Electrolux do Brasil S.A. reserva-se o direito de modificar essas especificações técnicas e características do produto sem prévio aviso. Todas as imagens são meramente ilustrativas.

Atendimento ao consumidor: 0800 728 8778 www.electrolux.com.br