

VIVE07F  
VIVE07R  
VIVE09F  
VIVE09R

Condicionador de ar

ECOTURBO



#### Função Autolimpeza

Evita proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável.

#### Função Oscilar

Movimenta as aletas que produzem uma agradável sensação de brisa.

#### Função Turbo

Com apenas um toque você seleciona a máxima performance.

#### Timer digital 24 horas

Liga e desliga o aparelho no tempo programado.

#### Função Desumidificar

Retira a umidade excessiva do ar.

#### Display digital

Facilita a visualização da função selecionada.

#### Função Liga/Desliga display

Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botão no controle remoto.

#### Função Auto

O condicionador de ar atinge a temperatura programada, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação.

#### Ajuste preciso da posição da aleta

Permite ajustar o fluxo de ar na direção desejada.

#### Controle remoto em português

Oferece mais comodidade para operar o produto e ainda conta com um relógio digital e indicador de temperatura ambiente no display.

Classificação  
"A"

**Classificação Energética A:**  
mais eficiência e economia de energia.

**Gás ecológico R410a:**  
gás que não agride a camada de ozônio.



#### Tripla filtragem:

**Ultra filter:**

retém até 99% das bactérias\*.

**Filtro de carvão ativado:**

reduz odores no ambiente.

**Filtro de Nylon:**

retém partículas de poeira.

*\*Testado nas bactérias*

*Escherichia coli e Staphylococcus.*

**Função Siga-me:**  
um sensor no controle remoto permite que a temperatura desejada seja mantida onde ele estiver localizado.



#### Função Eco:

economiza energia adequando-se à variação de temperatura do corpo durante o sono.

Gás refrigerante: R410a  
 Frequência (Hz): 60  
 Tipo do Compressor: Rotativo  
 Voltagem (V): 220  
 Cor unidade interna: Branco  
 Cor unidade externa: Branco e cinza



#### Dimensões - Unidades internas (mm)

##### VI07F / VI07R e VI09F / VI09R

Produto embalado	Produto desembalado
Altura: 367	Altura: 280
Largura: 918	Largura: 855
Profundidade: 248	Profundidade: 181

#### Peso - Unidades internas (kg)

##### VI07F / VI07R e VI09F / VI09R

Bruto: 12,0  
 Líquido: 9,0



#### Dimensões - Unidades externas (mm)

##### VE07F / VE07R e VE09F / VE09R

Produto embalado	Produto desembalado
Altura: 600	Altura: 551
Largura: 476	Largura: 446*
Profundidade: 476	Profundidade: 446

\*Dimensões incluindo as válvulas.

#### Peso - Unidades externas (kg)

VE07F	VE07R	VE09F	VE09R
Bruto: 19,0	Bruto: 19,5	Bruto: 22,5	Bruto: 22,5
Líquido: 18,5	Líquido: 19,0	Líquido: 22,0	Líquido: 22,0

### Especificações Técnicas

Modelo	Código EAN unidade interna	Código EAN unidade externa	Código Comercial unidade interna	Código Comercial unidade externa	Capacidade (BTUs)	Área (m²)	Ciclo (Frio/Quente e Frio)	Vazão (m³/h) velocidade 4/3/2/1	Eficiência EER (W/W)	Classificação Energética	Potência (W)	Corrente (A)	Bitola ou Diâmetro da Tubulação de Interligação		Compr. Máximo de Tubulação	Desnível Máximo (m)	Bitola dos Cabos (mm²) (Alimentação)	Quantidade de Cabos no Comando (núm. cabos)	Bitola dos Cabos Comando (mm²)	Disjuntor de Proteção (A)
													lado descarga	lado sucção						
VI/VE07F	78965840 6252 6	78965840 6253 3	2407ICBA206	2407ECBA206	7.000	12	Frio	500/450/400/330	3,21	A	639	3	"1/4"	"3/8"	15	5	1	3	1,5	10
VI/VE07R	78965840 6254 0	78965840 6255 7	2407IRBA206	2407ERBA206	7.000	12	Quente e frio	500/450/400/330	3,21	A	639	3	"1/4"	"3/8"	15	5	1	5	1,5	10
VI/VE09F	78965840 6256 4	78965840 6257 1	2409ICBA206	2409ECBA206	9.000	15	Frio	500/450/400/330	3,21	A	822	3,8	"1/4"	"3/8"	15	5	1	3	1,5	10
VI/VE09R	78965840 6258 8	78965840 6259 5	2409IRBA206	2409ERBA206	9.000	15	Quente e frio	500/450/400/330	3,21	A	822	3,8	"1/4"	"3/8"	15	5	1	5	1,5	10